



Quer agilidade?
Conheça o app
Frigelar

Ver no app
(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.frigelar.pecas&hl=pt_BR&gl=US)

FRIGELAR (/)



[Início \(/home\)](#) | [Ferramentas \(/ferramentas/c\)](#) | [Bombas \(/bombas-agua/c\)](#) | **[Bombas de Vácuo \(/bombas-de-vacuoc\)](#)**
procure por nome, marca, código...



 BIVOLT



Bomba de Vácuo Profissional EOS 12CFM Duplo Estágio Bivolt

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Modelo: VE2100N-PRO

Código: kit1468 **(Ver descrição completa)**

~~R\$ 1.434,00~~

Por : **R\$ 1.373,00**

R\$ 1.235,70

à vista com 10% de desconto no PIX

ou **R\$ 1.373,00** em 8x de R\$ 171,63 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Consultar

[Não sei meu CEP. \(http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/buscaCepEndereco.c\)](http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/buscaCepEndereco.c)

Descrição Completa

Bomba de Vácuo Profissional EOS:

A Bomba de Vácuo EOS foi desenhada especificadamente para serviços de ar condicionado e refrigeração. O desenho, juntamente com a moderna tecnologia empregada na fabricação, permite adquirir um produto de altíssima qualidade e durabilidade o qual alcança altos níveis de vácuo e tempos de evacuação mais breves.

Capacidade para vários refrigerantes: A bomba está apta para ser utilizada com sistemas R-22, R-407C, R-410a, R-404, assim como o sistema R-134a e outros, na condição de troca do lubrificante antes da troca do refrigerante, não compartilhar acessórios, conexões, tubos e acompanha óleo lubrificante.

Dupla conexão de entrada: possui uma entrada em "T" com conexão de 1/4 MFL e 3/8 MFL, para conectar qualquer tipo de mangueira ou manifold. A entrada não utilizada fica protegida mediante uma tampa com o-ring para evitar fugas.

Alça de transporte: desenho ergométrico para transporte prático e seguro.

Alto vácuo final: através do desenho de duplo estágio obtém-se uma qualidade de vácuo elevada assegurando a eliminação da umidade, enquanto com alta capacidade de bombeio a baixa pressão reduz o tempo de evacuação.

Ficha Técnica

Voltagem Bivolt

Garantia Legal 90 Dias

Modelo VE2100N-PRO

Acessórios Inclusos 01 Bomba de Vácuo, 01 Cabo de alimentação, 01 frasco de óleo para bomba.

Classificação Bomba de Vácuo

Conexões 1/4 e 3/8 SAE (engate rápido)

Código Frigelar C157851

Deslocamento 12 CFM / 340 L/M

Dimensões (LxAxP/cm) 39x25x15

Estágios 02 (Duplo estágio)

Garantia Contratual 12 Meses

Outras Informações Motor: Partida por capacitor, protetor térmico encorpado com reativação automática e flange de acoplamento

Peso Líquido (Kg) 16,2 Kg

Potência (W) 1HP, 750W

Pressão C157851

Voltagem Bivolt

Vácuo Máximo 15 micron / 0.003 mbar / 2x10 Pa

AVALIAÇÕES

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Escrever avaliação